

8205

Putzessig

10 L

Einsatzbereich:

Küchen

Sanitärbereich

Säurefeste Fliesen

Chrom, Chromstahl

Kunststoff

Waschbecken

Armaturen



Steinzeug

Bewährtes Hausmittel zum Entkalken und Reinigen von Sanitärporzellan, Haushaltgeräten, Pfannen usw.

Anwendung: In der Unterhaltsreinigung pur auf nassen Schwamm oder Lappen geben, Armaturen, Waschbecken und andere Gegenstände mit wasserbenetztem Schwamm oder Lappen abreiben. Mit Wasser nachspülen.

Besondere Hinweise: Nicht säurefestes Fugenmaterial mit Wasser vorgängig einnetzen. Bei längerem Einsatz sowie empfindlicher Haut Handschuhe benützen. Bei Elektrogeräten unbedingt Angaben der Apparatehersteller beachten. Nie einsetzen auf Kupfer (Messing) und Aluminium. Nicht verwenden auf Kalkstein (Schiefer, Travertin, Solnhofen, Marmor) und Kunststein (Terrazzo). Email und glasierte Fliesen auf Säurebeständigkeit prüfen.

Inhaltsstoffe: Putzessig



**WIBIS AG • 8910 Affoltern am Albis
Tel. 044 761 63 36 • www.wibis.ch**

Généralité: Le produit domestique éprouvé pour détartrer et nettoyer avec ménagement les fers à repasser, les machines à café, la robinetterie, la vaisselle, les vases et les casseroles ainsi que pour raviver les couleurs du linge. A base d'acide de vinaigre.

Application: Détergent pour tout le domaine de la cuisine et le domaine sanitaire. Sur les dalles résistantes à l'acide, chrome, acier chromé, matière synthétique, armatures, lavabo, porcelaine sanitaire et grès.

Dosage: Détartrage (fers à repasser, machine à café, casseroles, etc.): 100 ml pour 300 ml de l'eau. Vaisselle, vases, casseroles: 100 ml pour 1 l d'eau. Ravivage des couleurs: 50 ml dans le dernier bain de rinçage pour 4 kg de linge.

Recommandations: D'abord mouiller les joints avec de l'eau. Porter des gants si on a la peau délicate et en cas d'utilisation prolongée. Ne pas utiliser sur l'aluminium, le cuivre (laiton), les pierres calcaires (marbre, travertin, Solnhofen, ardoise) et les pierres artificielles (terrazzo). Avant de procéder au nettoyage, contrôler à un endroit peu visible si l'émail et les dalles émaillées supportent le lavage.

Composants: Vinaigre de nettoyage