

Wibis AG
Obfelderstrasse 31
8910 Affoltern am Albis
Tel. 044 761 63 36
Fax 044 761 17 86
www.wibis.ch



Maschinen, Geräte und Produkte für die Gebäudereinigung

8400 sulfacid

Allgemeines

Mineralsäure, die in Wasser aufgelöst wird. Wirkt ausgesprochen rasch. Entfernt Zementschleier, Ausblühungen und Kalkrückstände. Erzeugt keine korrosiven Dämpfe. Verarbeitungsfreundlich, da keine Auswirkung auf die Atmungsorgane.

Anwendungsbereich

Tonplatten, Klinker, Steinfliesen, Quarzit, Granit

Dosierung

0,5 - 1 kg auf 10 Liter handwarmes Wasser geben (5 - 10%). Zum Lösen rühren.

Hinweise für die Verarbeitung

Zementfugen und saugfähige Tonplatten mit Wasser netzen. Lösung auf den Boden giessen - gleichmässig verteilen - wirken lassen - maschinell oder von Hand scheuern (nur kleinere Flächen anlegen). Absaugen mit Wassersauger oder aufziehen. Mit 1%iger Soda-Lösung spülen (Neutralisation). Absaugen oder aufziehen.

Verbrauch

10 Liter Lösung für 20 - 40 m²

Besondere Hinweise

8400 Sulfacid nicht mit Metall in Berührung bringen (Korrosionsgefahr). Nicht verwenden auf Kalkstein (Schiefer, Travertin, Solnhofen, Marmor) und Kunststein (Terrazzo). Glasierte Klinkerplatten, Tonplatten und Fliesen an unsichtbarer Stelle auf Säurebeständigkeit der Glasur prüfen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. **CH: Aetzendes Produkt.** Unbedingt Warnung auf der Packung beachten.

Technische Daten

Haltbarkeit: trocken unbeschränkt
Lagerung: trocken lagern
pH-Wert: 10%ig: 0,8
Inhaltsstoffe: Sulfaminsäure