

Wibis AG
Obfelderstrasse 31
8910 Affoltern am Albis
Tel. 044 761 63 36
Fax 044 761 17 86
www.wibis.ch



Professionelle Reinigungssysteme

8778 Nano Oberflächenversiegelung

Allgemeines

PramoTec GC bildet eine extrem dünne Schutzschicht im Nanobereich, die nachhaltig die Eigenschaften der behandelten Glas- oder Keramikoberfläche verändert. Diese wirkt stark wasserabweisend und verhindert das Ansetzen von Schmutz, Kalk, Vogelkot. Verleiht der Oberfläche einen „easy-to-clean-effect“.

Anwendungsbereich

Hauptsächlich für den Haushalt.
Für Duschtrennwände, Plattenbeläge, Keramik, Fensterglas, Dachfenster und Winter-gärten.

Dosierung

Nur unverdünnt anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Die Glasoberfläche muss vor der Behandlung gründlich gereinigt werden und fettfrei, sehr sauber und trocken sein.

Ein paar ml Glasimprägnierung werden auf ein sauberes Tuch gegeben und mit kreisenden Bewegungen auf der Fläche eingerieben.

Eventuell ein zweites Mal wiederholen, bis ein Grauschleier sichtbar wird.

Imprägnierte Fläche mit Wasser ansetzen oder besprühen, danach mit sauberem Tuch trockenreiben.

Verbrauch

Ca. 5 ml bis 15 ml pro m².

Besondere Hinweise

Die Anwendung soll bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C und nie in praller Sonne erfolgen.

Wesentlich für die Wirksamkeit und die Haftstärke der Imprägnierung ist die vorgängige, gründliche Reinigung der Glasfläche.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit 2 Jahre (im dicht verschlossenen Originalgebinde)

bei Zimmertemperatur / nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern

Inhaltsstoffe 2-Propanol, Silane, Siloxane