

Wibis AG
Obfelderstrasse 31
8910 Affoltern am Albis
Tel. 044 761 63 36
Fax 044 761 17 86
www.wibis.ch



Professionelle Reinigungssysteme

8560 Acrylselbstglanzdispersion

Allgemeines

Polymerreiche Selbstglanzdispersion, welche sich leicht auftragen lässt. Ergibt einen glänzenden, strapazierfähigen Schutzfilm. Widerstandsfähig, zähelastisch, trittfest. Schützt die Böden vor frühzeitiger Abnutzung und vor schwarzen Gehspuren. Erleichtert das Feuchtwischen.

Anwendungsbereich

Für alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Linoleum, Colovinyl, Kunst- und Naturstein.

Dosierung

Konzentriert auftragen.

Hinweise für die Verarbeitung

Vor dem Auftragen Boden grundreinigen. Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. 1 - 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Ersten Anstrich genügend trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der erste Anstrich bereits nach 30 Minuten staubtrocken.

Verbrauch

20 – 40 g pro m² und Anstrich.

Besondere Hinweise

Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen.

Nur wachsfreie Beläge behandeln.

Bei älterem Linoleum nach erstem Anstrich Zwischenschliff.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
Lagerung	Vor Frost schützen
pH-Wert	konzentriert: 8,5
Inhaltsstoffe	Kunststoffe, anionische und nichtionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser