

Wibis AG
Obfelderstrasse 31
8910 Affoltern am Albis
Tel. 044 761 63 36
Fax 044 761 17 86
www.wibis.ch



Professionelle Reinigungssysteme

8580 Porenfüller

Allgemeines

Für die Grundbehandlung von porösen Bodenbelägen.
Ergibt einen harten, dauerhaften, schmutzabweisenden Schutzfilm.
Gleitsicher. Geeignet für Sportböden. Erfüllt DIN 18 032, Abschnitt 7.5 "Gleitsicherheit".
Sperrgrundierer auf porösem Linoleum.

Anwendungsbereich

Auf porösen Bodenbelägen wie PVC, Linoleum, Kunststein, Zement, Panzerbeton, Kunstharz, Marmor und für Spachtelbeläge.

Dosierung

Unverdünnt auftragen.

Hinweise für die Verarbeitung

Vor dem Auftragen gründlich mit Grundreiniger reinigen. Spülen. Gut trocknen lassen.
Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen.
Ersten Anstrich bis staubtrocken trocknen lassen.
Saugfähige Beläge nach ca. einer Stunde nochmals überstreichen.

Verbrauch

15 – 30 g pro m² und Anstrich.

Besondere Hinweise

Nur wachs- und fettfreie Böden behandeln.
Zement- und Panzerbetonböden vorgängig gut trocknen lassen.
Anstreichgerät nach Gebrauch mit Wasser spülen.
Verträglichkeit mit Bodenbelag an unauffälliger Stelle prüfen.
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
Lagerung	nicht unter 0 °C lagern
pH-Wert	konzentriert: 8,5
Inhaltsstoffe	Kunststoffe, Wachse, Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel