



Professionelle Reinigungssysteme

8401 Zementschleierentferner

Allgemeines

Kraftvoller flüssiger saurer Reiniger zur mühelosen Entfernung von Zementschleiern, Kalkrückständen und Ausblühungen.

Anwendungsbereich

Auf Tonplatten, Klinker, Steinfliesen, Granit und Quarzit problemlos anwendbar.

Dosierung

1:1 mit Wasser verdünnen. Bei hartnäckiger Verschmutzung pur anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Belag gut einwässern, damit der Fugenbereich genug gewässert ist. Die Lösung anlegen (nur kleine Flächen), wirken lassen. Durch maschinelles Scheuern oder das Bearbeiten mit einer Bürste von Hand wird die Reinigungswirkung oder -geschwindigkeit erhöht. Die Schmutzflotte absaugen oder aufziehen. Mit viel Wasser nachspülen. Spülwasser mit Lappen aufnehmen oder absaugen.

Besondere Hinweise

Grundsätzlich prüfen, ob das Material säurefest und farbecht ist: Wenn durch das Aufbringen der Säurelösung auf eine saubere Fliese Aufbrausen, Farbveränderungen oder Glanzeinbusse auftreten, ist das Material für die Behandlung nicht geeignet. Insbesondere nicht verwenden auf Kalkstein (z. B. Terrazzo, Schiefer, Travertin, Solnhofen, Marmor). Lösung nicht mit Metall in Berührung bringen. Bei metallischen Bodenbelägen auf Beständigkeit prüfen. Behandelte Flächen solange mit Wasser spülen, bis Spülwasser neutral ist. Während der Anwendung des säurehaltigen Produktes für gute Durchlüftung des Arbeitsraumes sorgen. Spritzer der Lösung auf Metallteilen mit viel Wasser abspülen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Vorsichtsmassnahmen

Das Produkt kann bei Augenkontakt und längerer Wirkung auf die Haut reizend wirken. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
pH-Wert	konzentriert: 0.5 / 1%ige Lösung: 1.5
Inhaltsstoffe	anorganische Säuren, Wasser