## NCC440NX Drive (Art.-Nr. 920835)

### Kompakte Scheuersaugmaschine mit Fahrantrieb ohne Akku und Ladegrät

- Arbeitsbreite: 440 mm
- Tankinhalt: 2.2 Liter
- ReFlo: Hergestellt aus Kunststoff erster Güte mit Rezyklatanteil
- Mit NuAssist: Bedienungsanleitung, Anwendervideos, uvm. per App
- Langes und kraftvolles Arbeiten dank NX300-Technologie
- Optionales Ladegerät mit Schnellladefunktion (80% in 60 Min.)
- 4 Jahre Garantie auf den Saugmotor und den optionalem NX300-Akku
- Wartungsfreier digitaler Saugmotor













#### Logistik:

GTIN	5028965883877
Ursprungsland	GB
Zolltarifnummer	84798997

Inklusivzubehör:		Anzahl
920955	Ten-Tec Bürste, rot220 mm	2
913810V	Gummilippen-Set für NLIC244NX	1

# . • •

Wibis AG Obfelderstrasse 31 8910 Affoltern a.A. Tel. 044 761 63 36 www.wibis.ch

#### Technische Daten:

Stromversorgung	NX300
Anzahl der Akkus	0
Laufzeit in Minuten	70
Ladezeit in Minuten	120
Kabellänge in m	1,7 m
Arbeitsbreite in mm	440
Gewicht (netto) in kg	22,7
Gewicht (Ready to use) in kg	26,8
Länge in mm	570
Breite in mm	520
Höhe in mm	1140
Stromaufnahme Bürstmotor in Watt	400
Bürstenumdrehungen in U/min.	140
Bürstengröße in mm	2 x 220
Padgröße in mm	2 x 225
Schalldruckpegel in dB(A)	≤ 70
Hand-Arm-Vibration in m/Sek. <sup>2</sup>	25
theor. Flächenleistung in m²/h	1760 m²/h @ 4 km/h
Nennspannung in V	36
Frischwassertank in Liter	2.2
Schmutzwassertank in Liter	3
Bürsten-Anpressdruck in g/cm <sup>2</sup>	22.6
Bürstengewicht in kg	12.5
Pad-Anpressdruck in g/cm <sup>2</sup>	20.6
Stromaufnahme Saugmotor in Watt	100
Gewicht der Batterien in kg	2
Luftfördermenge in Liter/Sek.	5.7
Unterdruck in mbar	95
Wasserdurchflussraten in Liter/Min.	0,7 - 0,33
IP-Schutzklasse	X3
Absaugbreite in mm	500