

# TTB3045NX-R (Art.-Nr. 112032)

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen ohne Akku und Ladegerät

- Arbeitsbreite: 450 mm
- Tankinhalt: 30 Liter
- ReFlo: Hergestellt aus Kunststoff erster Güte mit Rezyklatanteil
- Mit AssistPro: Bedienungsanleitung, Anwendervideos, uvm. per App
- Auch direkt aus dem Wasserhahn befüllbar dank QuickFill-System
- Langes und kraftvolles Arbeiten dank NX300-Technologie
- Optionales Ladegerät mit Schnellladefunktion (80% in 60 Min.)
- 4 Jahre Garantie auf den Saugmotor und den optionalem NX300-Akku
- Wartungsfreier digitaler Saugmotor



## Logistik:

Gewicht (brutto) in kg	97
Versandlänge in mm	1150
Versandbreite in mm	600
Versandhöhe in mm	1350
Ursprungsland	GB
Zolltarifnummer	84798997

## Technische Daten:

Stromversorgung	NX300
Anzahl der Akkus	2
Laufzeit in Minuten	70
Ladezeit in Minuten	120
Kabellänge in m	1,7 m
Arbeitsbreite in mm	450
Gewicht (netto) in kg	79,3
Gewicht (Ready to use) in kg	109,0
Länge in mm	915
Breite in mm	470
Höhe in mm	1100
Stromaufnahme Bürstmotor in Watt	300
Bürstenumdrehungen in U/min.	100
Bürstengröße in mm	450
Padgröße in mm	406
Schalldruckpegel in dB(A)	≤ 70
Hand-Arm-Vibration in m/Sek. <sup>2</sup>	25
theor. Flächenleistung in m <sup>2</sup> /h	1350 m <sup>2</sup> /h @ 3 km/h
Nennspannung in V	36
Frischwassertank in Liter	30
Schmutzwassertank in Liter	30
Bürsten-Anpressdruck in g/cm <sup>2</sup>	24,5 - 35,5
Bürstengewicht in kg	38,9 - 56,4
Pad-Anpressdruck in g/cm <sup>2</sup>	25,3 - 36,6
Stromaufnahme Saugmotor in Watt	210
Batteriekapazität in Wh	2 x 300
Gewicht der Batterien in kg	4
Luftfördermenge in Liter/Sek.	18,5
Unterdruck in mbar	155
Wasserdurchflussraten in Liter/Min.	0 - 2
IP-Schutzklasse	X4
Absaugbreite in mm	805
Steigfähigkeit in %	2