

Wibis AG
Obfelderstrasse 31
8910 Affoltern am Albis
Tel. 044 761 63 36
Fax 044 761 17 86
www.wibis.ch



Professionelle Reinigungssysteme

8744 Antischaum

Allgemeines

Verhindert wirkungsvoll die Schaumbildung beim Sprühextrahieren von Teppichen mit Shampooringrückständen. Zerstört den Schaum im Schmutzwassertank von Reinigungsautomaten. Nicht brennbar.

Anwendungsbereich

Eignet sich für jedes Sprühextraktionsverfahren und für alle Teppiche. Kann auch zur Schaumunterdrückung bei anderen Reinigungsverfahren eingesetzt werden.

Dosierung

20 – 50 ml unverdünnt pro Schmutzwassertankfüllung.

Hinweise für die Verarbeitung

Vor Gebrauch schütteln.

0,5 - 2 dl unverdünnt in Schmutzwassertank geben oder über den Saugschlauch ansaugen.

Verbrauch

1 Liter für 100 - 300 m², je nach Shampooringrückständen.

Besondere Hinweise

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
pH-Wert	konzentriert: 7.5
Inhaltsstoffe	Silikone, Tenside, Konservierungsmittel, Wasser